


FICHE TECHNIQUE

DETOLUX



LA **DETOLUX** est idéale pour les garages individuels sans profondeur car ils fonctionnent sur les mêmes principes qu'un volet roulant et bénéficie d'un encombrement réduit.

- Porte de garage sur mesure
- En ALU
- Motorisée avec télécommande



	Dim Max	L 4010 mm
		H 3000 mm
		Surface 12 m ²



CARACTERISTIQUES

- Tablier de porte à lames uniques de 77
- Lame finale en aluminium
- Déplacement vertical haut
- Inclinaison du plafond jusqu'à 10 %
- Ecoinçon de 14 cm

PERFORMANCES

- Résistance et performance thermique élevées grâce à un tablier composé de lames isolées
- Isolation thermique et accoustique
- Produit sous avis technique

FINITIONS

- Un nuancier de 16 couleurs
- Lame hublot / Lame ventilation
- Manœuvre : motorisé SOMFY
- Clavier à code numérique
- Gamme d'accessoires pour extension du clavier et de l'émetteur
- Linteau minimum requis : 80 mm pour une largeur d'ouverture maximum de 400 cm

SYSTÈME DE SECURITE

- Sécurité anti intrusion
- Commande radio à distance
- Moteur avec verrouillage anti ouverture
- Eclairage intérieur du garage intégré
- Système anti pince doigts
- Stop chute
- Détection automatique des obstacles

SERVICE

- Assistance technique par téléphone
- Livraison possible avec nos camions
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc...) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.

* Certaines finitions / performances / système de sécurité / peuvent faire l'objet de plus value